

Technisch Merkblad advies polish aanbrengen



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Inleiding:

Bij een (nieuwe) parketvloer zal doorgaans geadviseerd worden deze te onderhouden. Door het regelmatig aanbrengen van een polishlaag zult u de vloer voorzien van een extra slijtlaag. Deze slijtlaag is weliswaar niet zo sterk als de aangebrachte laklaag maar kan door regelmatig vernieuwen de vloer vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart het geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van Polishlagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor de polish producten van de merken Lecol en Leha. Hieronder vallen de navolgende producten:

Lecol AP Quick Seal 5750

Leha MasterPolish V-6 glanzend
Leha MasterPolish V-6 mat
Leha EasyPolish OH-41 zijdemat
Leha EasyPolish OH-41 Extra Mat
Leha Anti-Slip Polish OH-47

Benodigdheden:

Leha Remover OH-45
Leha / Lecol Polish
Polishverdelers
Stofzuiger of stofwischer

Vorbereiding:

Het te bewerken oppervlak dient geheel leeg te zijn.

De gehele vloer stof en vuil vrij maken!

De gehele vloer schoonmaken met Leha Remover OH-45 zodanig dat ze absoluut schoon, vet- en wasvrij zijn.

Leha Remover OH-45 verdunnen met handwarm water. Verhouding 1 deel Leha Remover OH-45 op 8 – 10 delen schoon water. Direct hierna het oppervlak geheel lichtvochtig af te nemen met zuiver water.

Na voldoende droging kan men dan een nieuwe polishlaag aanbrengen.

Let op!

Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.

Technisch Merkblad advies polish aanbrengen



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Werkzaamheden:

Alvorens de polish aan te brengen dient men de polish verdeler met polish te bevochtigen.

De polish onverdund gelijkmatig op de vloer aanbrengen en direct verdelen met de polishverdeler. Hierbij dient gewerkt te worden in de lengte richting van het hout.

Het vormen van plassen voorkomen.

Let op!

Laat de vloer geheel drogen. Niet nawrijven of wrijven in de aandrogende polish.

Aansluitend de vloer volledig laten drogen. (de droogtijd is afhankelijk van de aanwezige temperatuur en luchtvochtigheid.)

Gebruiksfrequentie:

Bij dof worden van de Leha Polishlaag of het ontstaan van loopvlakken een geheel of gedeeltelijk nieuwe laag onverdund aanbrengen.

Afhankelijk van de gebruiksfrequentie van de vloer en het polishproduct gemiddeld 2 tot 6 maal per jaar.

Reinigen:

Vloeren onderhouden met Leha Polish producten kunt u reinigen met de volgende producten:

Leha Clean OH-49
Leha Remover OH-45

Leha Clean OH-49 kunt u voor het "wekelijks" schoonmaken gebruiken. Dit ph neutraal reinigingsmiddel is vriendelijk voor de vloer en de huid. Voor sterke vervuiling zou men de vloer, plaatselijk, kunnen reinigen met Leha Remover OH-45.

Voor het verwijderen van oude polish lagen verwijzen wij u naar het adviesblad polish verwijderen.

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product.

Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden van het Internet via www.Lecol.nl.

Uitgave: 12.05