

Technisch Merkblad advies onderhoud wasvloeren



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Inleiding:

Bij een nieuwe parketvloer zal doorgaans geadviseerd worden deze te onderhouden. Door het regelmatig aanbrengen van een waslaag zult u de vloer voor vele jaren een mooi uiterlijk geven. Daarnaast bespaart het geld door het grote onderhoud (kaal schuren en opnieuw afwerken) meestal voor vele jaren uit te stellen.

Het aanbrengen van waslagen dient zeer secuur te gebeuren.

Dit advies geldt voor vloeren die met een impregneermiddel van Lecol Of Leha behandeld zijn. Onder impregneermiddelen word Sealer of impregneerolie verstaan. Voor onderhoud aan een gelakte vloer geldt het adviesblad "**Polish aanbrengen**".

Impregneerolie:
Lecol Hardwasolie High-Solid

Sealer:
Lecol 0199

Leha Accent impregneerolie VL-95
Leha Accent impregneerolie VL-96
Leha Vloerolie VL-97

Leha Sealer PU-21

Een vloer afgewerkt middels Lecol of Leha Impregneerolie kan men afwerken middels een was of een onderhoudsolie. Voor onderhoud middels een onderhoudsolie verwijzen wij u naar ons adviesblad "**onderhoud olievloeren met onderhoudsolie**".

Wassysteem:

Bij een vloer die behandeld is met impregneerolie of Sealer vloer welke met was word onderhouden spreken we van een wasvloer. De waslaag zorgt voor bescherming van het hout. Met reiniging en onderhoud zorgt u ervoor dat deze beschermlaag in topconditie blijft en een lange levensduur verzekerd is. Met een beetje aandacht en de juiste producten (en hulpmiddelen) blijft de vloer zonder grote inspanningen tevens mooi, schoon en hygiënisch.

Reiniging en onderhoud:

In de eerste 2 a 3 weken de impregneerolie volledig laten doorharden en dus alleen vegen of stofzuigen. Geen vocht op de vloer en ook geen kleden plaatsen.

"Dagelijkse" reiniging

Normale dagelijkse schoonmaak van een met was behandelde parketvloer kan eenvoudig door de vloer te stofzuigen (in borstelstand of eventueel voorzien van een speciale harde vloeren borstel) of met een stofwischer voorzien van stofwisdoekjes. Door de vloer met enige regelmaat op te boenen, met een boenblok of een elektrische boenmachine, wordt lichte verontreiniging verwijderd en ziet het oppervlak er weer mooi en gelijkmatig uit. Keert de "glans" niet terug tijdens deze behandeling, dan moet op die plaatsen een nieuwe laag was worden aangebracht. Voor het verwijderen van vlekken zie "Periodiek intensief reinigen".

Technisch Merkblad advies onderhoud wasvloeren



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Reiniging en onderhoud in één

Verder beschikt Leha over een uniek product, Leha Wax and Clean OH-32. Met het onderhouden met Leha Wax and Clean OH-32 kan men 14 dagen na het aanbrengen van een waslaag beginnen. Leha Wax en Clean OH-32 wordt opgelost in water waarmee vervolgens de vloer kan worden gedweild. Dit middel reinigt en voorziet de vloer in dezelfde behandeling van een dunne waslaag.

Let op!

Onder dweilen word verstaan de vloer lichtvochtig afnemen.

De juiste dosering aanhouden. Bij een te hoge dosering kunnen er vlekken e.d. ontstaan.

Periodiek intensief reinigen:

Na verloop van tijd kan de vloer door opeenvolgende lagen was of door vuil vettig en vies worden. Het is dan raadzaam de vloer compleet en grondig te reinigen met Leha Wax Remover OH-34 of Lecol parketreiniger. Loskomend vuil en wasrestanten direct met doeken verwijderen. Flink plaatselijke vervuiling of hardnekkige vlekken kunnen tevens met deze producten worden verwijderd.

Onderhoud

Voor een goede bescherming van de vloer en een gelijkmatig oppervlak moeten alle poriën van het hout goed gevuld zijn met was. Een vloer moet worden verzadigd en dit gaat niet in één behandeling. Daarom zal een nieuwe vloer in het begin vaker van een waslaag moeten worden voorzien. Of de vloer voldoende verzadigd is kunt u zien aan een egaal matte uitstraling van de gehele vloer.

Na verzadiging dient het aanbrengen van een nieuwe waslaag slechts ter aanvulling van de bestaande toplaag. De kwaliteit van de toplaag neemt na verloop van tijd door slijtage en wegzakken af. Indien na het boenen van de vloer de glans niet terugkomt, dient de vloer opnieuw van een laag was te worden voorzien.

Let op!

Breng niet te veel was aan. De was dringt dan niet meer in de poriën en blijft boven op het hout liggen. Dit zal tot gevolg hebben dat de vloer vuil aan trekt en dat de vloer glad zal worden.

Door ons geadviseerde wastypes:

Lecol vloeibare was	kleur: geel bruin wit
Lecol vaste was	kleur: geel bruin wit
Leha Step stop OH-36	kleur: transparant
Leha Powerwax OH-35	kleur: geel bruin wit

Opmerking: Leha Step Stop OH-36 vloeibare was kenmerkt zich door een minder glad eindresultaat dan meer traditionele producten. Voor een zeer hoog antislip eindresultaat adviseren wij Leha Wax en Clean OH-32.

Bij gebruik van een boenblok kunt u deze eventueel voorzien van een zachte doek voor een meer glanzend eindresultaat. Gebruikt u een boenmachine dan heeft u de keuze uit verschillende boenschijven. Afhankelijk van het type boenschijf dat u gebruikt gaat de vloer meer of minder glanzen.

Dit adviesblad is gebaseerd op jarenlange ervaring en onderzoek. Desondanks kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor het volgens dit advies vervaardigde werk, daar het uiteindelijke resultaat mede wordt bepaald door factoren die buiten onze beoordeling vallen. Wij adviseren u in ieder geval eigen proeven uit te voeren om te onderzoeken of dit product geschikt is voor het door u te vervaardigen werk.

Technisch Merkblad advies onderhoud wasvloeren



Lecol Chemie BV
Postbus 51
5140 AB Waalwijk
Tel. 0416 566 540
Fax 0416 566 531
verkooplecol@lecol.nl
www.lecol.nl

Wanneer gebruik ik welke boenschijf?

Een boenschijf bestaat uit een speciaal soort vliesmateriaal. Er zijn verschillende boenschijven verkrijgbaar. De verschillen zitten met name in de hardheid, structuur, en de hoeveelheid polijstmateriaal in het vliesmateriaal. U kunt deze verschillen herkennen aan de kleur van de boenschijf.

Kleur boenschijf	Toepassing
wit	Voor het glanzend boenen van wasvloeren
beige	Voor het zijdeglanzend boenen van wasvloeren
rood	Voor het mat boenen van wasvloeren
groen	Voor het verwijderen van onderhoudsmiddelen
zwart	Voor het inboenen van de 1e waslaag

Let op!

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor met was afgewerkte houten vloeren en dus niet de normale huishoudelijke producten. Deze kunnen namelijk de onderhoudslaag beschadigen en er bestaat een risico dat de vloer verkleurt. Ook bestaat er dan de kans dat een nieuwe laag onderhoudslaag slecht hecht.

Let op!

Te veel vocht zal tot zwellen en verkleuring van de vloer kunnen leiden. Dit kan onherstelbare schade aan uw parketvloer te weeg brengen.

E.e.a. dient uitgevoerd te worden via de richtlijnen welke zijn omschreven in de technische merkbladen van het betreffende product.

Van al onze producten zijn de technische merkbladen te downloaden van het Internet via www.Lecol.nl.

Uitgave: 12.05