



- Tapis-bourgogne delen tot 16 cm breedte toepasbaar
- Contactgeluidreductie 22 dB  $\Delta L_w$  / 10 dB  $\Delta L_{in}$  volgens NEN-EN-ISO 140-8/717-2: 1997 belast met ca. 23 kg per m<sup>2</sup>
- Uiterst stabiel
- Geheel zwevende constructie
- Groot egaliserend vermogen

## De contactgeluidreducerende ondervloer voor 9 mm bourgogne delen

TS-Floor® voldoet aan de allerlaatste eisen voor wat betreft contactgeluidreductie en mag dan ook een zeer welkome aanvulling genoemd worden in het assortiment geluidsreducerende ondervloeren van Unifloor B.V.

T.a.v. de contactgeluidreducerende eigenschappen is het TNO Productlabel verleend aan TS-Floor®.

Met een reductie van 22 dB  $\Delta L_w$  / 10 dB  $\Delta L_{in}$  volgens NEN-EN-ISO 717-2, belast met ca. 23 kg. per m<sup>2</sup>, voldoet TS floor aan de allerlaatste normen. Deze verbetering werd verkregen op een betonvloer met aangehechte dekvloer\*.

TS-Floor® is opgebouwd uit 4 mm cocosvlies, 5 mm softboard, 2 lagen 4 mm MDF met een 9 mm multiplex tussenlaag. De afmeting 51,4 x 90 cm is eenvoudig te hanteren. De plaat is voorzien van mes en groef om een solide verbinding te kunnen maken. De ondervloer dient in een halfsteens verband onder een hoek van 45° op de legrichting van het parket te worden aangebracht. De 9 mm bourgogne delen van maximaal 16 cm breed worden door middel van een 2 componenten PU lijm en tapis nagels op deze ondervloer aangebracht. Ons bindende advies is de tapis vloer te voorzien van een lak afwerking.

TS-Floor® is een uiterst stabiele, zwevend te leggen ondervloer, waarop een degelijk stuk vakwerk kan worden gemaakt. Maximaal 10 m<sup>1</sup> in lengte of breedte aan te brengen zonder dilataties. Afzonderlijke ruimtes dilateren, zowel in ondervloer als de tapis vloer.

\*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.

\*Op zwevende dekvloersystemen is de geluidsreductie van de vloerbedekking altijd afhankelijk van de contactgeluidreductie van de aanwezige dekvloer.



**TS-Floor®; Als kwaliteit en zekerheid wordt verlangd !**



## Technische specificaties

|  |   |
|--|---|
| Artikelnummer                              | 117500                                      |
| Formaat (mm)                               | 514 x 900                                   |
| Dikte (mm)                                 | 25  |
| Gewicht (kg/paneel)                        | 7,29  |
| Gewicht (kg/m <sup>2</sup> )               | 15,76                                       |
| Grondstof(fen) combinaties                 | Cocosvlies, softboard, multiplex, mdf       |
| Afmeting / tolerantie (mm/m <sup>1</sup> ) | 1,5   |
| Verbetering contactgeluidreductie          |   |
| NEN-EN-ISO 140-8 / 717-2                   | 10 dB $\Delta L_{lin}$ / 22 dB $\Delta L_w$ |
| TNO Rapport nr.                            | DGT-RPT-040016                              |
| Kleur                                      | Naturel                                     |
| Brandklasse, DIN 4102                      | B2  |
| Vochtigheidsgehalte (%)                    | 7 - 10                                      |
| Vochtigheidsgehalte (%)                    | 6-10%                                       |
| Warmte doorlaatweerstand:                  |   |
| Rm (m <sup>2</sup> .K.W. <sup>-1</sup> )   | 0,68  |
| Formaldehyd klasse                         | E-1   |

## Verpakking

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Leginstructie           | In de verpakking                 |
| Inhoud per pak          | 3 Platen / 1,39 m <sup>2</sup>   |
| Inhoud per pallet       | 26 Pakken / 36,08 m <sup>2</sup> |
| Palletafmeting (l.b.h.) | 1110 x 940 x 1180 mm             |
| Palletgewicht           | 570 kg                           |

## Toepassing

Onder 9 mm tapis bourgogne-delen



## Inhoud pak

# 3

- Ondervloerplaten
- 514 x 900 mm
- Pakinhoud 1.39 m<sup>2</sup>

**Dikte 25 mm**

